

# Komponenty pro těsnění...



## Loctite 55

Délka 160 m,  
pitná voda: max. +90° C, PN 16,  
horká voda: max. +130° C, PN 7,  
plyn: -20° C až +70° C, PN 5

Schváleno pro všechny běžné instalace: voda, topení, plyn. Při utěšňování lze spojem otáčet do potřebné pozice i směrem zpět. Návod na použití je uveden na etiketě výrobku. Maximální velikost závitu: 4".

| Kód   | Množství | Váha (kg) | Balení (ks) | Cena/ks |
|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| 59098 | 160 m    | 0,1       | 1 / 48      | 266,-   |



## Idealblock typ 1101, 1103

Pracovní teplota:  
-50° C až +130° C,  
maximální pracovní tlak:  
plynná paliva 5 Bar, voda 7 Bar

Tekuté konopí, anaerobní kontaktní tmel, je určen pro těsnění kovových závitových spojů do maximální velikosti DN 50. Je určen pro rozvody studené a horké vody, plynů paliv 1., 2. a 3. třídy (zemní plyn, propan-butan), olejů, chladících kapalin. Idealblock tuhne ve styku s kovovými závity (mosaz, bronz, ocel, měď atd.) bez přístupu kyslíku. Není vhodný pro nerezové oceli a chromované závity z důvodu velmi dlouhé vytvrzovací doby, kombinace s jinými kovovými materiály je bezproblémová. Nepoužívejte pro rozvody kyslíku.

| Kód   | Množství | Váha (kg) | Balení (ks) | Cena/ks |
|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| 59000 | 50 ml    | 0,05      | 1 / 12      | 170,-   |
| 59001 | 100 ml   | 0,1       | 1 / 12      | 256,-   |
| 59003 | 250 ml   | 0,25      | 1 / 1       | 592,-   |

## Idealblock solar typ 1110

Pracovní teplota: -50° C až +200° C,  
maximální pracovní tlak:  
plynná paliva 5 Bar, voda 7 Bar,  
maximální průměr  
standardních armatur: 2".  
Použití jako u Idealblock 1101

| Kód   | Množství | Váha (kg) | Balení (ks) | Cena/ks |
|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| 59005 | 100 ml   | 0,25      | 1 / 12      | 366,-   |



## Flugel Typ 2005

Tavidlo pro pájení mědi bez nutnosti mechanického čištění měděné trubky, pasta vyčistí měď chemicky. Používejte pro slitiny cínu se stříbrem a cínu s mědí při teplotě tavení do 300° C. Může být použito pro rozvody pitné vody, před prvním použitím důkladně propláchněte rozvod. Použití pro vodu, topení a vzduch.

| Kód   | Množství | Váha (kg) | Balení (ks) | Cena/ks |
|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| 59091 | 100 g    | 0,1       | 1 / 40      | 224,-   |



## Egyptské konopí typ 501

Pracovní teplota:  
-30° C až +70° C,  
maximální pracovní tlak:  
vzduch 20 Bar, horká voda 7 Bar

Velmi jemně česané konopí pro těsnění závitů. Ideální použití společně s hermetickou pastou. Použití pro vodu, topení, vzduch.

| Kód   | Množství | Váha (kg) | Balení (ks) | Cena/ks |
|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| 59080 | 250 g    | 0,25      | 1 / 100     | 50,-    |



## Hermetická pasta typ 304, 301

Pracovní teplota:  
-50° C až +80° C,  
maximální pracovní tlak: 5 Bar

Zelená pasta z lubrikačních mazadel a minerálního prášku pro utěšňování všech druhů závitů společně s konopím, pro rozvody pitné vody, horké vody, vzduchu, olejů atd. Pasta nemění svou hustotu a tvárnost ani po letech. Usnadní montáž a případná demontáž je snadná.

| Kód   | Množství | Váha (kg) | Balení (ks) | Cena/ks |
|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| 59023 | 200 g    | 0,2       | 1 / 20      | 51,-    |
| 59020 | 460 g    | 0,46      | 1 / 60      | 58,-    |

# ... závitových spojů, instalační chemie



## Teflonová páska typ 402

Pracovní teplota: **-30° C až +260° C**,  
maximální pracovní tlak:  
vzduch 20 Bar, horká voda 7 Bar

Teflonová páska tloušťky 0,076 mm,  
šířky 12 mm a délky 12 m.  
Použití: olej, vzduch, kyseliny,  
rozpouštědla, páry, palivové systémy,  
těsní kovové i plastové závit.

| Kód   | Množství | Váha (kg) | Balení (ks) | Cena/ks |
|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| 59041 | 12 m     | 0,005     | 10 / 250    | 9,-     |



## Termosint, typ 6410 Plastifikátor do betonu

1 litr plastifikátoru na 100 kg cementu.  
Při pevnosti C16/20 a C20/25 a stupně  
agresivity 3 spotřeba cementu  
300 kg/m<sup>3</sup> betonu

Beton tloušťky:

50 mm – spotřeba cca 0,15 litru/m<sup>2</sup>

60 mm – spotřeba cca 0,18 litru/m<sup>2</sup>

70 mm – spotřeba cca 0,22 litru/m<sup>2</sup>

| Kód   | Množství | Váha (kg) | Balení (ks) | Cena/ks |
|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| 59092 | 10 l     | 10,0      | 1           | 916,-   |



## Teflonová páska typ 416, pro plynové instalace

Pracovní teplota: **-30° C až +260° C**,  
maximální pracovní tlak:  
vzduch 20 Bar, horká voda 7 Bar

Teflonová páska tloušťky 0,1 mm,  
šířky 12 mm a délky 12 m.

| Kód   | Množství | Váha (kg) | Balení (ks) | Cena/ks |
|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| 59049 | 12 m     | 0,01      | 10 / 250    | 25,-    |



## Mazivo Scivol 97

Profesionální mazivo pro usnadnění montáže  
PVC a PP trubek a tvarovek s těsněním na  
„O“ kroužek středních a velkých dimenzí.  
Ideální pro usnadnění protahování elektrických  
kabelů. Scivol 97 je bezbarvý, netoxický  
a nezanechává skvrny. Baleno v tubě.

| Kód   | Množství | Váha (kg) | Balení (ks) | Cena/ks |
|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| 59025 | 250 g    | 0,25      | 1 / 50      | 58,-    |



## Teflonová páska typ 420, pro plynové instalace

Pracovní teplota: **-30° C až +260° C**,  
maximální pracovní tlak:  
vzduch 20 Bar, horká voda 7 Bar

Teflonová páska tloušťky 0,2 mm,  
šířky 19 mm a délky 15 m.

| Kód   | Množství | Váha (kg) | Balení (ks) | Cena/ks |
|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| 59057 | 15 m     | 0,04      | 10 / 250    | 53,-    |



## Climafoam sprej

Pěnový čistící prostředek  
pro klimatizační systémy

CLIMAFOAM je nepostradatelný pro čištění  
špatně přístupných žebrovaných dílů a filtrů  
vnitřních jednotek klimatizačních systémů  
(split jednotky) a podlahových konvektorů.

Rychle rozkládá nečistoty a emulguje je  
(spojí masťotu se vzdušnou vlhkostí).

Nečistoty jdou potom snadno odstranit oplachem.

Nepoškozuje ošetřované povrchy.

| Kód   | Množství | Váha (kg) | Balení (ks) | Cena/ks |
|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| 59030 | 650 ml   | 0,7       | 1 / 12      | 356,-   |



## Instalační sada

Balení obsahuje 60 g egyptského konopí  
a 150g hermetické pasty.

| Kód   | Množství | Váha (kg) | Balení (ks) | Cena/ks |
|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| 59081 | 1 ks     | 0,21      | 1 / 12      | 99,-    |



## Condibat sprej

Antibakteriální, dezinfekční sprej pro  
klimatizační systémy je směs antibakteriálních  
a germicidních (UV) látek v roztoku alkoholu.

Condibat je nepostradatelný pro dezinfekci  
žebrovaných dílů a filtrů klimatizačních jednotek  
(split jednotky), podlahových konvektorů  
a neporézních povrchů. Účinná prevence proti  
riziku legionely a zdrojům zápachu (houby,  
plísně). Na ošetřených plochách  
a místech zanechává příjemnou vůni divokých  
květin. Nepoškozuje ošetřované povrchy.

| Kód   | Množství | Váha (kg) | Balení (ks) | Cena/ks |
|-------|----------|-----------|-------------|---------|
| 59033 | 650 ml   | 0,7       | 1 / 12      | 480,-   |