



INYECTOMETAL, S.A.U.  
Paseo Colón, nº 29, 2º-1ª  
43500 - TORTOSA  
Phone 964 40 31 19  
Cif: ES-A43009695

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

INYECTOMETAL prohlašuje, že používá pro výrobu svých fitinků následující materiál:

**MOSAZ DLE EVROPSKÉ NORMY EN 12165 OZNAČENO CW617N – SLITINA  
CuZn40Pb2**

S následujícím složením:

### Chemické složení

Měď 57 - 59%  
Olovo 1,6 – 2,5%  
Hliník 0.05% Max.  
Železo 0.3% Max.  
Nikl 0.3% Max.  
Cín 0,3% Max.

S následujícími vlastnostmi:

### Mechanické vlastnosti

PEVNOST V TAHU	přibl. 350N/mm <sup>2</sup>
DĚLKOVÁ ROZTAŽNOST	přibl. A5 15%
TVRDOST HB	80 Min.

INYECTOMETAL SAU tímto garantuje vlastnosti jednotlivých kusů jsou následující:

Velikost DN	Tlak Bar	
	při 120°C	při 225°C
1/4" - 3/4"	25	16
1" - 2"	16	10
2"1/2	10	6



Paseo Colón, 29, 2º-1ª, 12500 VINAROS  
Ap. Correos 209 - 43500 TORTOSA  
Tel. 964 40 31 197 Telefax 977 59 73 47

INYECTOMETAL, SA  
Fábrica: Pol. Ind. Baix Ebre, Calle D. Porcelas 75-76  
43500 TORTOSA (Tarragona)